



SPP ZOZ  
IM. DR. ST. DERESZA  
W CHOROSZCZY

*Samodzielny Publiczny Psychiatryczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy  
16 – 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91  
ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00*

Choroszcz, dn. 08.09.2022r.

*Dotyczy: SZP 3820 – 37/22 Zapytania ofertowego na dostawę, montaż, konfiguracja, podłączenie do infrastruktury zamawiającego biblioteki taśmowej*

**W związku z otrzymanymi zapytaniem dot. opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:**

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biblioteka taśmowa z serwerem backupowym – 1 szt.

Dostarczenie, montaż, konfiguracja, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego, punkt 3.

Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO Ultrium-9 FC o wydajności natywnej co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 18 TB – parametry podane bez kompresji danych. Złącza FC16 napędu muszą być wyposażone we wkładki wielomodowe.

Wyjaśnienie:

Producenci napędów taśmowych nie oferują napędów wyposażonych w złącze FC16, a jedynie w złącze FC8, co wynika z szybkości napędu, która wynosi 300 MB/s, co przekłada się na maksymalną szybkość nie więcej niż 3 Gb/s, co stanowi zaledwie 30% możliwości złącza FC8. Wydaje się że doszło do omyłki pisarskiej, co proponujemy skorygować.

Pytanie:

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „Złącza FC8 napędu muszą być wyposażone we wkładki wielomodowe.”

#### **Pytanie nr 2**

Zamawiający wyspecyfikował w pkt. 3 OPZ:

Zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy, nie ma obecnie na rynku napędów LTO-9 z interfejsem 16Gb FC.

W związku z tym, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie wyposażone w interfejs 8Gb FC albo 12Gb SAS

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe uwagi, dokonuje modyfikacji treści pkt. 3 Specyfikacji technicznej – Załącznik nr 2.

Dotychczasowa treść pkt. 3:

„Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO Ultrium-9 FC o wydajności natywnej co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 18 TB – parametry podane bez kompresji danych. Złącza FC16 napędu muszą być wyposażone we wkładki wielomodowe”

Otrzymuje brzmienie:

„Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO Ultrium-9 FC o wydajności natywnej co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 18 TB - parametry podane bez kompresji danych. Złącza FC8 napędu muszą być wyposażone we wkładki wielomodowe”

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia **12.09.2022 r. do godz. 10:00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.09.2022 r. o godz. 10:15**

  
**Z-ca DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy  
*Bogdan Minkiewicz*